

PUERTAS DE LONA PVC

 **POWERLIFT**

**MODELO AUTOREPARABLE**



Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 [info@merygates.cl](mailto:info@merygates.cl)  
lunes a jueves 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs  
viernes 09:00 a 17:00 hrs. horario taller 08:30 a 16:00 hrs



/MeryGates



/Merygates  
cortinasmetalicas



Tienda virtual  
[TiendaMery.cl](http://TiendaMery.cl)

| ÍTEMS                    | DATOS Y CARACTERÍSTICAS                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TAMAÑO MÁX. DE LA PUERTA | 6000 MM (ANCHO) X 6000 MM (ALTO)                                          |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN   | 220 ± 10 % V, 50/60 HZ, POTENCIA DE SALIDA 2,2 KW                         |
| VELOCIDAD MÁXIMA         | ABRIR 2,0 M/S CERRAR 1,0 M/S                                              |
| VELOCIDAD NORMAL         | ABRIR 2,0 M/S CERRAR 1,0 M/S                                              |
| FRECUENCIA DE APERTURA   | 1000 VECES/DÍA                                                            |
| RESISTENCIA DE VIENTO    | 28 M/S (CLASE 10)                                                         |
| VALOR DE PROTECCIÓN      | IP65                                                                      |
| HERMETICIDAD DEL AIRE    | LA FUGA A TRAVÉS DE LA PUERTA ES DE 95 M3/HORA BAJO UNA PRESIÓN DE 30 PA. |

#### MOTOR:

Motor con tecnología **italiana**. Alimentación: 220 ± 10 % V, 50/60 Hz. Potencia de salida: 0,75-1,5 kW; Temperatura de trabajo: -30-60 °C. Con una limitación más precisa y una vida útil mucho mayor que la de los motores con freno tradicionales.



#### CONTROL:

Sistema de control con tecnología **italiana**. Ofrece un control del funcionamiento del motor más preciso que el control tradicional con codificador. Incorpora una pantalla con interfaz para facilitar y agilizar la operación y la configuración diaria. Cuenta con un programa de autodiagnóstico de fallos que muestra códigos de error cuando se detecta una falla.



### **ESTRUCTURA DE ACERO:**

Incluye dos rieles guía, una cubierta superior y una cubierta del motor.

Material de la estructura: acero galvanizado o acero inoxidable 304.

Grosor: 1,5 mm para los rieles guía, 1,0 mm para la cubierta superior y la cubierta del motor.



### **MATERIAL:**

Tela de PVC de 1,0 mm de grosor.

Características y rendimiento:

Resistente a rayos UV, ignífugo, antimoho, antibacteriano, autolimpiable, resistente al aceite, resistente a ácidos y álcalis, antihumedad y antienviejecimiento.



### **EXCELENTE HERMETICIDAD:**

Su diseño especial de cremallera conecta la tela y los rieles guía como un todo, eliminando cualquier espacio entre ellos. Esto mejora notablemente el rendimiento general del sellado y la hermeticidad.



#### **FUNCION DE AUTORREPARACION:**

En caso de colisión con una carretilla elevadora u otros objetos, la puerta no sufrirá daños. Además, puede recuperarse automática o semiautomáticamente con asistencia manual. Este diseño reduce eficazmente las tareas de mantenimiento y reparación causadas por colisiones.



#### **DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (LOS TRES DISPOSITIVOS SIGUIENTES SE INCLUYEN DE SERIE)**

A) Sensor fotoeléctrico de seguridad. Si hay una persona o un vehículo debajo de la puerta, esta dejará de cerrarse y se levantará automáticamente. Esto evitará colisiones accidentales.



### B. Sensor de airbag inferior de seguridad

Cuando la barra inferior de la puerta toca algo, deja de cerrarse inmediatamente y se levanta automáticamente.



### C. Luz de alarma

Cuando la puerta se abre o se cierra, la luz parpadeará para advertir sobre el paso de personas o vehículos.



### MOTOR DE FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR

Control con botones por ambos lados.



### MÉTODOS DE OPERACIÓN OPCIONALES

Radar de dos lados / Control remoto (2 paneles de control) / Detector de vehículos de dos lados / Interruptor de tiro de dos lados / Enclavamiento



radar



control remoto



detector de vehículo



interruptor de tiro

**FOTOS DEL EMBALAJE**

Embalaje estándar de exportación:

Paso 1. Embale cuidadosamente todas las piezas con film plástico de burbujas multicapa.

Paso 2. Coloque todas las piezas pequeñas en una caja de cartón. Paso 3. Coloque todas las piezas empaquetadas en la caja de madera de exportación y séllela.

